

Heat-pump heating Water System
Бытовой тепловой насос "СПЛИТ" R-22 (с бойлером для ГВС или контура отопления до 50° C)

Модель	Характеристика	Потребляемая мощность, кВт.	Производительность нагрева, кВт.	Объём нагреваемой воды, м ³ /час	Температура нагрева воды, С	Размеры наружного блока ШхВхГ, мм	Цена, Грн.
RSJF-32R + (LSX-100 XP/A)	R22, 220V, с бойлером на 100л. ГВС на 2 чел	1.25	3.50	0.07	40~55	790x260x736	9996
RSJF-50R + (LSX-150 XP/A)	R22, 220V, с бойлером на 150л. ГВС на 3 чел	1.77	5.00	0.11	40~55	810x260x710	12516
RSJF-72/XH + (KSX-750XP/A-32)	R22, 220V, с бойлером на 750л	1.86	7.20	0.16	48~60	840x710x360	28140
RSJ-15 / 190 RDN3	моноблок R-134 с Теном на 2 кВт						11340

Heat-pump heating Water System
Тепловой насос - высокотемпературная система прямого нагрева (коммерческая серия)

RSJ - 770-820	380V, 50Hz, 42 A(max)	17.40	77.00	2.00	48~60	1984x1750x893	110880
RSJ - 380-820	380V, 50Hz, 21 A(max)	8.70	38.50	1.00	48~60	992x1750x893	48300
RSJ - 300/s-820	380V, 50Hz, 21 A(max)	5.80	28.00	0.72	48~60	1750x992x893	44520
RSJ - 100-540	220V, 50Hz, 17,7 A(max)	2.50	10.00	0.26	48~60	740x1250x740	30660
MGH-F120B	380V, 50Hz, 3				Старая модель		27300

Heat-pump heating Water System
Тепловой насос - для подогрева воды в бассейнах

RSJ-450 /MS-820	380V, 50Hz, 15,6x2 A(max)	10,9	45	7,8	22~55	2492x850x1820	54600
RSJ-900 /MS-820	380V, 50Hz, 18,4x2 A(max)	21,8	90	16,00	22~55	2492x850x1820	99960